

AsReader®

AsReader (ASR-060D) 赤外線通信



型 式	ASR-060D	
赤外ASK 通信	自動販売機情報管理システム	
	赤外光通信仕様 Ver.1.0.1	
電 源	バッテリー	内蔵充電式リチウムイオンバッテリー 700mAh
	連続使用時間	12時間
	充電方式	Magconnケーブル ※1
	充電時間	約2時間(内蔵バッテリー) ※2
キー入力	2トリガキー	
通信	インターフェース	MFi on Lightning ※3
外 観	寸法(W)x(D)x(H)	63.7 × 9.7 × 117.2 mm ※4
	質量(電池含む)	約65g
	素材	PC(ポリカーボネイト)
	筐体色	白
	表示LED	接続(青点灯) / 読み取り中(青点滅) / 充電中(赤点灯) / 充電完了(赤点灯から消灯)
環境性能	動作温度	-10~45 °C、20~85 % RH(ただし充電は0°C以上)
	保管温度	-20~60 °C、10~95 % RH
	保護等級	IP52準拠
	耐落下強度	1.5m(6面×4edge、各1回) ※5
適合規格	Apple MFi / RoHS	
付属品	Magconnケーブル / 取扱説明書	

※1 ケーブルと接続するACアダプターはiPhone標準の1Aアダプタを推奨します。

※2 iPhone5を接続した状態で充電すると内蔵バッテリーとiPhoneを同時充電します。同時充電の場合の充電時間は内蔵バッテリーが2時間、iPhone5が3.5時間です。

※3 Lightning経由で通信するための専用SDKを提供します。

※4 突起物除く

※5 落下角度によりiPhoneの液晶面が破損する可能性があります。

●最新情報はホームページをご覧ください。

●iPhone、iPad、iPod touchはApple Inc.の商標です。

●iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。

<https://asreader.jp> <https://www.asx.co.jp>